

Stirnrad-Getriebemotor

Typ	: BG40-47/DHE09XA4C/C3		
Motor-Leistung	(kW) : 2,2	Aufstellung	: B5
Drehzahl der AW	(r/min) : 295	Klemmenkasten-Lage	: I / A
Drehmoment	(Nm) : 71	Maßbild	: BG40-BG40Z
Betriebsfaktor fB	: 3,8	Katalog	: B 2010
Korrosionsschutz	: Coro 3	Nettogewicht p.St.	: ca. 51 kg
Lackierung	: RAL 7031		

Ausführung des Getriebes:

Typ	: BG40 2-stufiges Stirnrad-Getriebe
Ausführung-Kennziffer 47	: mit großem Flansch auf Seite vorne (d: 250 mm) : Zapfenwelle auf Getriebeseite V für Flanschversion (d: 30 mm)
Gesamt-Untersetzung i	: 4,94

Ausführung des Motors:

Typ	: Drehstrom-Käfigläufer-Motor DHE09XA4C		
Spannung	(V) : 400	Bemessungsdrehzahl (r/min)	: 1440
Ständerschaltung	: Y	IP-Schutzart n. EN 60529	: IP 66
Frequenz	(Hz) : 50	IC-Kühlart nach EN 60034-6	: IC 411
Bemessungsstrom	(A) : 4,75	Ausführung nach DIN VDE 0530-1/EN 60034-1	
Leistungsfaktor (cos phi)	: 0,79	Klemmenkasten-Größe	: TB222
Wärmeklasse	: F	Wirkungsgrad nach EN 60034-2-1: IE2	: 84,5 %

Bitte beachten:

Motor

IP66: Anschlußraum vom Motorinnenraum durch Vergußmasse getrennt;
geschützt gegen kurzzeitige Überflutung, mit erhöhtem Korrosionsschutz.

Motoranschluss erfolgt über CAGE-CLAMP (Käfigzugfedertechnik)!
CAGE CLAMP ist ein Registered Trademark der Fa. WAGO